

БЕЛ-186

11.2R24

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.



Обозначение шины	11.2R24
Модель	Бел-186
Исполнение	ТТ, ТL
Тип рисунка	повышенной проходимости
Обод:рекомендуемый	W10
Обод:допускаемый	W9
Наружный диаметр(мм)	1095
Ширина профиля(мм)	284
Статистический радиус	501
Индекс несущей способности	114
Максимальная нагрузка(кг)	1180
Индекс скорости	A8
Максимальная скорость	40
Давление в шине(кПа)	160
Глубина рисунка протектора шины(мм)	35

Применение:

Новая сельскохозяйственная шина 11.2R24 в бескамерном и камерном исполнениях, радиальной конструкции с рисунком протектора повышенной проходимости, предназначена для передних колес тракторов «Беларус» 80-200 л.с. для работы в узких междурядьях и другой сельскохозяйственной техники аналогичного класса.

Рисунок протектора обеспечивает комфортное движение сельхозмашины как по полю, так и по дорогам с твердым покрытием.

Разработанный рисунок протектора обеспечивает высокие тягово-сцепные характеристики, низкое удельное контактное давление на почву, минимальные потери на качение, что позволяет снизить расход топлива. Самоочищающийся рисунок протектора обеспечивает освобождение протектора от грязи и передачу максимального тягового усилия, особенно в условиях повышенной влажности в полевых условиях.